

RSV-CQ-P0.93-仕様書

| 規格項目 | 規格値 |
|----------------------------------|--|
| LED素子タイプ | COB, SMD+GOB, MIP+GOB |
| ピッチ (mm) | 0.93 |
| パネルサイズ (W×H×D) / (mm) | 600x337.5x34mm |
| パネル解像度 | 640x360 |
| パネル重量 (kg) | 6 |
| パネル材質 | アルミダイキャスト |
| モジュールサイズ (W×H) / (mm) | 150x168.75 |
| 輝度 (nit) | 600 |
| リフレッシュレート (Hz) | 3840 |
| 諧調 (Bit) | 16bit (22bit 内部処理) |
| コントラスト | 20000:1 |
| 色温度 (K) | 6500調整可能 |
| 視野角 (水平/垂直) (°) | 175° (H) 175° (V) |
| ドライバーモード | 54S |
| AC電圧 (V) | AC 100-240 |
| 消費電力 (最大/平均) (W/m ²) | 350 / 115 |
| 保存温度 (°C) | -10~+45 |
| 動作温度 (°C) | -20~+60 |
| 保存湿度 (RH) | 90% |
| 動作湿度 (RH) | 90% |
| IPLレート (前/後) | IP54, IP20 |
| モジュールメンテナンス | フロント |
| 電源 & 他のメンテナンス | フロント |
| 取り付け方式 | 壁掛け/ステッチング |
| 認証 | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS |

備考：LED素子ロットが違って、消費電力は±15%内に変動する可能性があります。