

RSV-CQ-P1.56-仕様書

規格項目	規格値
LED素子タイプ	COB, SMD+GOB, MIP+GOB
ピッチ (mm)	1.56
パネルサイズ (W×H×D) / (mm)	600x337.5x34mm
パネル解像度	384x216
パネル重量 (kg)	6
パネル材質	アルミダイキャスト
モジュールサイズ (W×H) / (mm)	150x168.75
輝度 (nit)	600
リフレッシュレート (Hz)	3840
諧調 (Bit)	16bit (22bit 内部処理)
コントラスト	20000:1
色温度 (K)	6500調整可能
視野角 (水平/垂直) (°)	175° (H) 175° (V)
ドライバーモード	54S
AC電圧 (V)	AC 100-240
消費電力 (最大/平均) (W/m ²)	350 / 115
保存温度 (°C)	-10~+45
動作温度 (°C)	-20~+60
保存湿度 (RH)	90%
動作湿度 (RH)	90%
IPLレート (前/後)	IP54, IP20
モジュールメンテナンス	フロント
電源 & 他のメンテナンス	フロント
取り付け方式	壁掛け/ステッチング
認証	CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, PSE, CCC, RoHS

備考：LED素子ロットが違って、消費電力は±15%内に変動する可能性があります。